

Performance

Nº 1

Bodenreiniger

Merkmale

- ▶ NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreier Reiniger
- ▶ Hochalkalisch
- ▶ Für Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet
- ▶ Hohe schmutzaufbrechende Eigenschaft
- ▶ Für Schrubbmachines geeignet
- ▶ Entfernung von copolymerbasierten Bodenversiegelungen

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Entfernt Verunreinigungen durch Schmutz wie Öle, Fette, Gummiabriebe, Graphitstäube und Wachs
- ▶ Mit Bodenwischer leicht verteilbar
- ▶ Gut und ohne Rückstände abziehbar
- ▶ Ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starken Lösemitteln

Anwendungsbereiche

- ▶ Garagen-, Keller-, Hallen- und Werkstattböden
- ▶ Alkalische Industrieböden
- ▶ Ideal zur Oberflächenvorbereitung
- ▶ In Kombination mit **beko Snow** bestens zur Beseitigung von bereits gebundem und gelöstem Schmutz geeignet



Profi-Tipp

Alkalische Reinigungsmittel, wie **Performance No. 1** lösen organischen Schmutz wie z. B. Fett, Insekten und Umweltschmutz

Anwendungsvideo auf www.beko-group.com



Performance

N°1

Bodenreiniger

Einsatzbereich

- ▶ Kfz-Handwerk
- ▶ Industriebetriebe
- ▶ Agrar- und Landtechnik
- ▶ Reinigungsdienste
- ▶ Messebau

Verarbeitung

Performance No. 1 gemäß Tabelle mit Wasser verdünnen. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen, ggf. mit dem **Performance Bodenschieber** verteilen und abziehen. Auch für Schrubmmaschinen geeignet da schaumgebremst.

Wichtig: Je nach Verschmutzungsgrad, Zeit, Temperatur und Mischungsverhältnis anpassen.

Zubehör

Bodenschieber	Art.-Nr. PZ-120-610
Auslaufhahn	Art.-Nr. PZ-260-001



Technische Daten

Basis	hochalkalische Reinigungsmittel		
Verarbeitbar	ab +5° C bis +25° C		
Farbe	grün		
Geruch	duftend		
pH-Wert	12,9		
Dichte	1,05 g/cm ³ (bei +20° C)		
Viskosität	flüssig		
Haltbarkeit	ca. 2 Jahre		
Lagerung	in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C		
Inhalt/Verpackung	Kanister 5 l	1 Stück/Karton	90 Stück/Palette
	Fass 200 l		1 Stück/Palette
			Art.-Nr. P1-005-00
			Art.-Nr. P1-200-00

Mischtabelle

Industrie- und Werkstattböden	1:20 - 1:80
Maschinen, Anlagen, Behälter	1:5 - 1:50
Teppichböden	1:20 - 1:100
Wände, Fassaden	1:20 - 1:100

Hinweise

- ▶ Konzentrat nicht zerstäuben
- ▶ Nicht auf heißen Oberflächen anwenden
- ▶ Nicht antrocknen lassen
- ▶ Nicht für Waschhallen geeignet
- ▶ Nicht für alkaliempfindliche Materialien (z. B. Zink, Alu)
- ▶ Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- ▶ Datenblätter beachten

